




**HIGH PERFORMANCE TECHNOLOGIES FOR
ELECTRIC MOTORS**



ISOLATRICE FONDO CAVA modello "IFC7 C.P.V."
SLOT BOTTOM INSULATING MACHINE model "IFC7 C.P.V."
(machine made for full and empty slots programmable from IEC 56 up to 200)



FASP AUTOMAZIONI - Via Chemello, 22 - Montecchio Maggiore - 36075 VICENZA - Italy Tel. +39.0444.499039
E-mail: info@faspautomazioni.com - Web: www.faspautomazioni.com

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA "IFC7 FLEX"								
DESCRIZIONE DESCRIPTION	MACCHINA PER LA COSTRUZIONE E L'INSERIMENTO DI TEGOLI ISOLANTI FONDO CAVA SU STATORE IN AUTOMATICO. MACCHINA AD ALTA FLESSIBILITA' IN QUANTO TRAMITE CARRO AD ATTACCO RAPIDO, E' POSSIBILE MONTARE ATTREZZATURE DI ALTRE AZIENDE QUALI STATOMAT, MAGNAGHI E PAVESI. MACCHINA FORNITA STANDARD CON SICUREZZE PER LA SALVAGUARDIA DELL'ATTREZZATURA E OPERATORE. MACHINE FOR THE AUTOMATIC CONSTRUCTION AND INSERTION OF INSULATING TILES ON SLOT BOTTOM FOR STATORS. HIGH FLEXIBILITY MACHINE THANKS TO A QUICK CHANGE CARRIAGE, THAT ALLOWS TO FIT DIFFERENT EQUIPMENT AS STATOMAT, MAGNAGHI AND PAVESI. STANDARD MACHINE SUPPLIED WITH ALL SAFETIES FOR TOOL AND OPERATOR.							
FUNZIONI FUNCTIONS	FUNZIONE MOVIMENTO MANUALE A COLPO SINGOLO MANUAL MOVEMENT FUNCTION WITH SINGLE SHOT							
	FUNZIONE CICLO AUTOMATICO CONTINUO CONTINUOUS AUTOMATIC CYCLE FUNCTION							
	PROGRAMMAZIONE AUTOMATICA ALTEZZA PACCO (NO REGOLAZIONI MECCANICHE) AUTOMATIC PROGRAMMING FOR STACK HEIGHT (NO MECHANICAL ADJUSTMENTS)							
RANGE TAGLIE MACCHINA/ MACHINE SIZE RANGE			IFC7 FLEX	XS	S	M	L	XL
MASSIMA TAGLIA MOTORE PROCESSABILE MAXIMUM MOTOR SIZE TO BE PROCESSED			IEC	UP TO IEC90	UP TO IEC132	UP TO IEC160	UP TO IEC200	UP TO IEC200
PLC DI CONTROLLO PLC CONTROLLER	"PLC" DI ULTIMA GENERAZIONE SIEMENS S7-300 LAST GENERATION "PLC" CONTROLLER SIEMENS S7-300			•	•	•	•	•
MOTORE MOTOR	ASINCRONO TRIFASE 380V 50Hz CON FRENO ASYNCHRONOUS THREE PHASES 380V 50Hz WITH BRAKE			•	•	•	•	•
RANGE DI LAVORO WORKING RANGE	DIAMETRO INTERNO STATORE STATOR INTERNAL DIAMETRE	MIN mm	20	20	45	45	45	
	DIAMETRO ESTERNO STATORE STATOR EXTERNAL DIAMETRE	MAX mm	260	260	260	260	330	
	NUMERO CAVE STATORE STATOR SLOTS NUMBER	MIN mm	8	8	8	8	8	
		MAX mm	72	72	72	72	72	
	ALTEZZA PACCO STATORE STATOR STACK HEIGHT	MIN mm	25	25	25	25	25	
		MAX mm	100	150	200	260	310	
	DIAMETRO FONDO CAVA SLOT BOTTOM DIAMETRE	MAX mm	210	210	210	210	260	
	PROFONDITA' CAVA SLT DEPTH	MAX mm	17	17	17	21	21	
ALTEZZA CARTA ISOLANTE INSULATING PAPER HEIGHT	MAX mm	112	162	212	272	322		
PRESTAZIONI PERFORMANCES	VELOCITÀ ISOLAMENTO AL MINUTO SPEED TIME INSULATION FOR MINUTE	Cave Slots	180	90-150	90-120	60-90	60-90	
ATTREZZAMENTO TOOLING	TEMPO PER CAMBIO ALTEZZA PACCO STATORE TIME FOR STATOR HEIGHT CHANGE	Minuti minutes	± 5	± 5	± 5	± 5	± 5	
	TEMPO PER CAMBIO DISEGNO LAMIERINO STATORE TIME FOR STATOR LAMINATION CHANGE	Minuti minutes	± 10	± 10	± 10	± 10	± 10	
	PREPARAZIONE TECNICA NECESSARIA NECESSARY TECHNICAL PREPARATION		NO	NO	NO	NO	NO	
ALIMENTAZIONE ELECTRICAL SUPPLY	ALIMENTAZIONE STANDARD 3x400 VOLT +/- 5% + PE STANDARD SUPPLY 3X400 VOLT +/- 5% + PE	KW Hz	2 50	2 50	2 50	2 50	2 50	
MISURE DIMENSIONS	LARGHEZZA x PROFONDITÀ x ALTEZZA WIDTH x DEPTH x HEIGHT	mm	810 1310 1000	810 1310 1000	810 1310 1000	810 1310 1100	810 1310 1200	
PESO WEIGHT	PESO MACCHINA MACHINE WEIGHT	KG	600	600	600	600	600	
ACCESSORI / ACCESSORIES								
ATTREZZATURA DI ISOLAMENTO SU SPECIFICA DEL CLIENTE EQUIPMENT BASED ON CUSTOMER'S SPECIFICATIONS				•	•	•	•	•
KIT PER ADATTAMENTO ATTREZZATURE DI ALTRI COSTRUTTORI DI ISOLATRICI KIT FOR OTHER INSULATING MACHINE MANUFACTURERS EQUIPMENT ADAPTATION				CLF/STATOMAT/COMAS/PAVESI				
INTERFACCIA PER ISOLAMENTO IN LINEA AUTOMATICA INTERFACE FOR AUTOMATIC LINE INSULATION				•	•	•	•	•
MANIPOLATORE DI ASSERVIMENTO AUTOMATICO AUTOMATIC INTERLOCK MANIPULATOR				•	•	•	•	•
MAGAZZINO PER ASSERVIMENTO CON MANIPOLATORE STORAGE FOR INTERLOCK MANIPULATOR				•	•	•	•	•
KIT IMPOSTAZIONE CAVE PIENE / VUOTE IN CICLO AUTOMATICO CON PANNELLO OPERATORE KIT FOR FULL / EMPTY SLOTS PROGRAMATION ON AUTOMATIC CYCLE WITH OPERATOR PANEL				IFC7 FLEX C.P.V.	•	•	•	•
F.A.S.P. si riserva di modificare quanto riportato senza alcun preavviso / F.A.S.P. reserves to modify the above data without advance notice								